

Шаровой кран мини, тип ВР-ВР



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/2 "	12	63	TL50MBV-FF
3/4 "	20	63	TL75MBV-FF
1 "	25	63	TL100MBV-FF

Шаровой кран мини, тип НР-ВР



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/8 "	3	63	TLMBV1/8FM
1/4 "	6	63	TLMBV1/4FM
3/8 "	9	63	TLMBV3/8FM
1/2 "	12	63	TLMBV1/1FM
3/4 "	20	63	TLMBV3/4FM
1 "	25	63	TLMBV1FM

Кран шаровой водоразборный, резьбовой



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/2 "	12	16	TL50BCV
3/4 "	20	16	TL75BCV
1 "	25	16	TL100BCV

Кран шаровой фланцевый двухсоставной



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. Сталь 304
дюйм	мм		
3/4 "	DN20	16	TL75TPFBVS
1 "	DN25	16	TL100TPFBVS
1 1/4 "	DN32	16	TL125TPFBVS
1 1/2 "	DN38	16	TL150TPFBVS
2 "	DN50	16	TL200TPFBVS

Кран шаровой межфланцевый двухсоставной



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/2 "	DN15	16	TL015BVFS
3/4 "	DN20	16	TL020BVFS
1 "	DN25	16	TL025BVFS
1 1/4 "	DN32	16	TL032BVFS
1 1/2 "	DN38	16	TL040BVFS
2 "	DN50	16	TL050BVFS

Трехходовой шаровой кран, тип L, внутренняя резьба



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
мм	дюйм		
15	1/2 "	63	TL3V15-L-TF-S
20	3/4 "	63	TL3V20-L-TF-S
25	1 "	63	TL3V25-L-TF-S
32	1 1/4 "	63	TL3V32-L-TF-S
40	1 1/2 "	63	TL3V40-L-TF-S
50	2 "	63	TL3V50-L-TF-S
65	2 1/2 "	63	TL3V65-L-TF-S
80	3 "	63	TL3V80-L-TF-S
100	4 "	63	TL3V100-L-TF-S

Трехходовой шаровой кран, тип T, внутренняя резьба



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
мм	дюйм		
15	1/2 "	63	TL3V15-T-TF-S
20	3/4 "	63	TL3V20-T-TF-S
25	1 "	63	TL3V25-T-TF-S
32	1 1/4 "	63	TL3V32-T-TF-S
40	1 1/2 "	63	TL3V40-T-TF-S
50	2 "	63	TL3V50-T-TF-S
65	2 1/2 "	63	TL3V65-T-TF-S
80	3 "	63	TL3V80-T-TF-S
100	4 "	63	TL3V100-T-TF-S