

## серия STAVRO PREM

Рукав для воды и воздуха, 25 Бар.

### Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 30 °С...+ 80 °С
Внешний слой	Резиновая смесь SBR/EPDM, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Черная гладкая синтетическая резиновая смесь, устойчивая к масляному туману
Усиление	Синтетический шнур высокой прочности
Длина бухты, м	40
Маркировка	STAVRO PREM TITAN LOCK AIR/WATER HOSE W.P. 25BAR 375PSI
Страна производства	Турция

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
13	24	25	75	0,42	127	TL013SV-PR
16	28	25	75	0,53	160	TL016SV-PR
19	32	25	75	0,69	190	TL019SV-PR
25	39	25	75	0,93	254	TL025SV-PR
32	48	25	75	1,4	320	TL032SV-PR
38	54	25	75	1,6	380	TL038SV-PR
50	69	25	75	2,3	510	TL050SV-PR
63	83	25	75	3,2	635	TL063SV-PR
76	96	25	75	3,7	762	TL076SV-PR
102	124	25	75	5,6	1016	TL100SV-PR



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N