

серия KLEVER

Молочный ПВХ шланг.

Используется для розлива, транспортировки и перекачки молока и молочных продуктов из растительных и животных жиров. Рукав изготовлен из специального пищевого пластика и полностью соответствует всем правилам для продуктов, которые используются в пищевой промышленности.

Технические параметры:

Тип рукава	Безнапорный
Рабочая температура	- 15 °С...+ 60 °С
Материал исполнения	Мягкий прозрачный ПВХ
Длина бухты, м	50
Маркировка	KLEVER TITAN LOCK MILK HOSE W.P 1,0 BAR 15 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
15	18	1	3	0,101	120	TL015KL
19	22	1	3	0,125	150	TL020KL
25	29	1	3	0,22	200	TL025KL
32	38	1	3	0,43	400	TL032KL
38	44	1	3	0,5	550	TL038KL



серия ОКА

Прозрачная безнапорная ПВХ трубка.

Используются для транспортировки жидких, сыпучих веществ без давления.

Технические параметры:

Тип рукава	Безнапорный
Рабочая температура	- 5 °С...+ 60 °С
Материал исполнения	Мягкий прозрачный ПВХ
Длина бухты, м	50
Маркировка	ОКА TITAN LOCK PVC TUBE 1,5 BAR 22 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
6	8	1,5	5	0,0285	100	TL0060K
8	10	1,5	5	0,037	100	TL0080K
10	12	1,5	4	0,045	120	TL0100K
12	15	1,5	4	0,083	150	TL0120K

