

серия STAVRO

Рукав для воды и воздуха, 20 бар

Рукав для стандартного применения с водой/воздухом. Широко используется в сельскохозяйственной, строительной, фабричной и другой промышленности.

Технические параметры:

| | |
|---------------------|--|
| Тип рукава | Напорный |
| Рабочая температура | - 30 °C...+ 70 °C |
| Внешний слой | Черный гладкий синтетический каучук, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям |
| Внутренний слой | Чёрная гладкая резина NBR |
| Усиление | Высокопрочная синтетическая оплётка |
| Длина бухты, м | 50 |
| Маркировка | STAVRO TITAN LOCK AIR/WATER HOSE W.P 20BAR 300PSI |

| Диаметр, мм | | Давление, Бар | | Вес, кг/м | Радиус изгиба, мм | Артикул |
|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| внут. | внешн. | рабочее | на разрыв | | | |
| 6 | 13 | 20 | 60 | 0,2 | 60 | TL006SV |
| 8 | 15 | 20 | 60 | 0,24 | 80 | TL008SV |
| 10 | 17 | 20 | 60 | 0,28 | 100 | TL010SV |
| 13 | 21 | 20 | 60 | 0,34 | 130 | TL013SV |
| 16 | 25 | 20 | 60 | 0,54 | 160 | TL016SV |
| 19 | 30 | 20 | 60 | 0,68 | 190 | TL020SV |
| 25 | 35 | 20 | 60 | 0,74 | 250 | TL025SV |

