

Модель	d_{H7} , мм	D, мм	L, мм	B_1 , мм	L_1 , мм	b_2 , мм	I_2 , мм	I_3 , мм	I_4 , мм	Масса, кг	n_{\max}^* внутреннее кольцо, об/мин	T_n , Н·м
RSBW 20	20	106	48	40	15	18	35	10,5	113	2,5	400	606
RSBW 25	25	106	48	40	15	18	35	10,5	113	2,4	400	606
RSBW 30	30	106	48	40	15	18	35	10,5	113	2,3	400	606
RSBW 35	35	106	48	40	15	18	35	10,5	113	2,2	400	606
RSBW 40	40	132	52	60	15	18	35	10	125	4,0	300	1295
RSBW 45	45	132	52	60	15	18	35	10	125	3,8	300	1295
RSBW 50	50	132	52	60	15	18	35	10	125	3,7	300	1295
RSBW 55	55	132	52	60	15	18	35	10	125	3,5	300	1295
RSBW 60	60	161	54	70	15	18	35	10	140	6,1	250	2550
RSBW 70	70	161	54	70	15	18	35	10	140	5,45	250	2550
RSBW 80	80	190	70	70	20	25	45	15	165	10,2	200	4875
RSBW 90	90	190	70	70	20	25	45	15	165	9,6	200	4875

Примечание:

$T_{\max} = 2 \times T_n$

Шпоночный паз по DIN 6885 стр.1

* Максимально допустимая скорость вращения

