

**СЕРИЯ
UK..ZZ /
UKC..ZZ /
UKCC..ZZ**



Обгонные муфты серии UK..ZZ соответствуют по размерам подшипникам 62 серии. Это самоцентрирующиеся обгонные муфты, смазанные на весь срок службы и снабжены пылезащитными щитками.

Для моделей UK..ZZ передача крутящего момента осуществляется за счёт посадки с натягом. Допустимое отклонение диаметра посадочного места вала должно быть по **n6**, а корпуса – по **N6**.

Модели UKC..ZZ имеют шпоночный паз на внутреннем кольце и должны сажаться на вал с допуском на диаметр посадочного места по **k6**. Посадочное место в корпусе должно быть выполнено с допуском по **N6**, чтобы обеспечить посадку с натягом.

Модели UKCC..ZZ имеют шпоночный паз на внутреннем и наружном кольцах, поэтому допустимое отклонение диаметра посадочного места вала должно быть по **h6**, а корпуса по **H6**, для обеспечения плотной посадки.

Обгонные муфты серии UK..ZZ изготовлены с увеличенным внутренним радиальным зазором C5, который после монтажа становится нормальным.

Кольца могут быть приклеены к валу или корпусу. В таком случае зазор останется C5.

Рабочая температура: -10°C...+60°C. В случае иных значений свяжитесь с нами.