













Переходник Storz с внутренней резьбой

		Материал
W	KA	алюминий
1/2"	31	TLSTORZ31F0,5
3/4"	31	TLSTORZ31F0,75
1"	31	TLSTORZ31F1
1"	44	TLSTORZ44F1
1 1/4"	44	TLSTORZ44F1,25
1 1/2"	52	TLSTORZ52F1,5
2"	52	TLSTORZ52F2
1"	66	TLSTORZ66F1
1 1/4"	66	TLSTORZ66F1,25
1 1/2"	66	TLSTORZ66F1,5
2"	66	TLSTORZ66F2
1 1/4"	81	TLSTORZ81F1,25
1 1/2"	81	TLSTORZ81F1,5
2"	89	TLSTORZ89F2
2 1/2"	89	TLSTORZ89F2,5
3"	89	TLSTORZ89F3
3"	105	TLSTORZ105F3
4"	115	TLSTORZ115F4
4"	133	TLSTORZ133F4
4 1/2"	133	TLSTORZ133F4,5
5"	148	TLSTORZ148F5

Переходник Storz с наружной резьбой

W	KA	Материал	
		алюминий	
1"	31	TLSTORZ31M1	
1"	44	TLSTORZ44M1	
1 1/4"	44	TLSTORZ44M1,25	
1 1/2"	52	TLSTORZ52M1,5	
1 1/4"	66	TLSTORZ66M1,25	
1 1/2"	66	TLSTORZ66M1,5	
2"	66	TLSTORZ66M2	
2 1/2"	81	TLSTORZ81M2,5	
2 1/2"	89	TLSTORZ89M2,5	
3"	89	TLSTORZ89M3	
4"	133	TLSTORZ133M4	

тел.: 8 800 350-08-28

sale@titan-lock.shop

СОЕДИНЕНИЯ AGRI-LOCK

Фитинги Agri-Lock (Bauer) прочные и дешевые. Все соединения полностью заменимы изделиями других производителей.

Соединители для шлангов "Agri-lock" очень просты и удобны при монтаже трубопроводов. За очень короткий промежуток времени можно смонтировать достаточно длинный путепровод от места откачки к месту слива жидкости.



Технические параметры:

Стандарт	DIN 14323
Давление (для всех размеров)	150 psi / 10 бар
Совместимость	Perrot, Bauer
Материал	сталь с гальванизированным покрытием, алюминий, нержавеющая сталь

Применение БРС:

- перекачка воды;
- транспортировка гранулированных и порошковых материалов;
- транспортировка жидкого и сухого бетона и строительных смесей.

Размеры		Материал
дюйм	ММ	Алюминий
2"	50	TL200AGRI
3"	76	TL300AGRI
4"	102	TL400AGRI
5"	127	TL500AGRI
6"	152	TL600AGRI





