

Серия К: ISO 7241, совместима с БРС серии А

Размеры: От 1/4" до 2"

Материалы: Сталь



Спецификация исполнения	Рабочее давление, бар (psi)	Разрывное давление, бар (psi)	Скорость потока Δр=2 бар	Замыкающий механизм
1/4" Сталь	350 (5.075)	1300 (18,850)	12 LPM (3.2 GPM)	6 Шариков
3/8" Сталь	300 (4.350)	1200 (17,400)	26 LPM (7 GPM)	10 Шариков
1/2" Сталь	300 (4.350)	1160 (16,820)	45 LPM (12 GPM)	12 Шариков
3/4" Сталь	250 (3.625)	1040 (15,080)	76 LPM (20 GPM)	12 Шариков
1" Сталь	230 (3.335)	1000 (14,500)	151 LPM (40 GPM)	16 Шариков
1 1/4" Сталь	230 (3.335)	1000 (14,500)	246 LPM (65 GPM)	16 Шариков
1 1/2" Сталь	200 (2.900)	800 (11,600)	404 LPM (107 GPM)	16 Шариков
2" Сталь	190 (2.755)	850 (12,325)	473 LPM (125 GPM)	15 Шариков

Описание:

- Популярная взаимозамена по стандарту ISO 7241 А. Эти изделия используются в целом ряде общих промышленных задач.

Применение:

- Сельскохозяйственное оборудование
- Химическая, нефтеопливная промышленность
- Транспортировка жидкостей и динамических импульсах
- Испытательные стенды
- Сталелитейное производство
- Гидравлическое оборудование общего назначения

Уплотнения:

- Buna-N (Nitrile) как стандартное «O-кольцо» с цветовыми кодами (черный= Buna N, розовый= EPDM, коричневый= Viton)
- Уплотнения для отсекающих клапанов впечатываются в установочные места для поддержания стабильности интенсивного потока
- Все изделия имеют тефлоновые предохранительные кольцеобразные уплотнения для гашения динамических импульсов

Совместимы:

- ISO 7241-A
- Hansen HA
- Parker 6600
- Faster ANV
- Holmbury ISO.A
- Aeroquip FD56 (5600)
- Snap-Tite 61



Розетка БРС серии К ISO 7241-А

№ детали	Размер	Резьба
2KBF2	1/4"	BSPP
3KBF3	3/8"	BSPP
4KBF4	1/2"	BSPP
6KBF6	3/4"	BSPP
8KBF8	1"	BSPP
10KBF10	1 1/4"	BSPP
12KBF12	1 1/2"	BSPP
16KBF16	2"	BSPP
2KF2	1/4"	NPT
3KF3	3/8"	NPT
4KF4	1/2"	NPT
6KF6	3/4"	NPT
8KF8	1"	NPT
10KF10	1 1/4"	NPT
12KF12	1 1/2"	NPT
16KF16	2"	NPT



Ниппель БРС серии К ISO 7241-А

№ детали	Размер	Резьба
K2BF2	1/4"	BSPP
K3BF3	3/8"	BSPP
K4BF4	1/2"	BSPP
K6BF6	3/4"	BSPP
K8BF8	1"	BSPP
K10BF10	1 1/4"	BSPP
K12BF12	1 1/2"	BSPP
K16BF16	2"	BSPP
K2F2	1/4"	NPT
K3F3	3/8"	NPT
K4F4	1/2"	NPT
K6F6	3/4"	NPT
K8F8	1"	NPT
K10F10	1 1/4"	NPT
K12F12	1 1/2"	NPT
K16F16	2"	NPT



Заглушка розетки БРС серии К ISO 7241-А

№ детали	Размер
2KDP	1/4"
3KDP	3/8"
4KDP	1/2"
6KDP	3/4"
8KDP	1"



Заглушка ниппеля БРС серии К ISO 7241-А

№ детали	Размер
K2DC	1/4"
K3DC	3/8"
K4DC	1/2"
K6DC	3/4"
K8DC	1"