

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ДЛИНЫ

USB-ЩУПЫ

- Использование интерфейсных адаптеров и преобразователей остается в прошлом: прямое подключение к USB-порту компьютера
- Обмен данных по ASCII-протоколу
- Программное обеспечение TSIP поставляется в комплекте и обеспечивает:
 - Отображение результатов до 4-х щупов одновременно
 - Возможность индикации допусков
 - Обнуление для относительных измерений
 - Функции +A, +B, -B, +A+B и +A-B
 - Экспорт результатов в .xml-файл.



03230200

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)	Максимально допустимая погрешность (мкм)	Повторяемость (мкм)	Степень защиты
03230200	GTL 21 USB	± 2	0,4 + 0,8· L	0,1	IP65
03230201	GTL 22 USB	± 2	0,4 + 0,8· L	0,1	IP65
03230204	GTL 61 USB	± 5	0,8 + 0,8· L	0,24	IP65
03230205	GTL 62 USB	± 5	0,8 + 0,8· L	0,24	IP65
03230202	GTL 222 USB	± 1,5	0,4 + 0,8· L	0,1	IP65
03230206	GT 622 USB	± 5	0,8 + 0,8· L	0,24	IP65

КАБЕЛЬ-АДАПТОР ДЛЯ USB С РАЗЪЕМОМ ТИПА А

- Используется для подключения стандартного индуктивного датчика TESA к USB-порту ПК
- Совместимость с программным обеспечением TSIP (бесплатно, по запросу)

№ для заказа	Исполнение	Диапазон измерения (мм)
03260500	Кабель-переходник DIN 5p к USB для ± 2 мм щупам и GT 31	± 2
03260501	Кабель-переходник DIN 5p к USB для ± 5 мм щупам	± 5

