

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

серия ROSTOV**Многофункциональный рукав для сжатого воздуха и химикатов, 20 бар.**

Шланг с высокой гибкостью и универсальным применением, очень хорошей устойчивостью к старению, атмосферным воздействиям, а также хорошей стойкостью к истиранию.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 45 °C... + 95 °C
Внешний слой	Черный, гладкий, электропроводящий EPDM, устойчивый к воздействию озона и атмосферных воздействий.
Внутренний слой	Черный, гладкий, электропроводящий EPDM
Усиление	Плетёный текстиль
Длина бухты, м	50 м
Маркировка	ROSTOV TITAN LOCK BLACK EPDM MULTIPURPOSE HOSE W.P 20BAR 300PSI



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внутр.	внешн.	рабочее	на разрыв			
6	13	20	60	0,167	60	TL006RV
8	15	20	60	0,22	80	TL008RV
10	17	20	60	0,288	100	TL010RV
13	21	20	60	0,37	130	TL013RV
16	25	20	60	0,56	160	TL016RV
19	29	20	60	0,65	190	TL020RV
25	35	20	60	0,86	220	TL025RV
32	45	20	60	1	250	TL032RV