

серия SURGUT

маслбензостойкий рукав для нефтепродуктов, 10 бар

Технические параметры:

Тип рукава	Маслбензостойкий
Рабочая температура	- 25 °С...+ 80 °С
Внешний слой	Черный синтетический каучук, устойчивый к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадкам
Внутренний слой	Гладкая черная резина NBR, устойчивая к маслам и топливу
Усиление	Высокопрочный синтетический шнур, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока
Длина бухты, м	40
Маркировка	SURGUT TITAN LOCK OIL SD HOSE -25 °C W.P 10bar - 150psi



Диаметр		Давление		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	30	10	30	0,76	114	TL020SR
25	36	10	30	0,88	150	TL025SR
32	43,6	10	30	1,17	192	TL032SR
38	49,6	10	30	1,51	228	TL038SR
51	63	10	30	1,9	306	TL050SR
63,5	78	10	30	2,54	384	TL063SR
76	90,4	10	30	3,08	456	TL076SR
102	120,4	10	30	3,9	600	TL100SR

серия TOBOL

маслбензостойкий рукав, 20 бар

Шланг с мягкой стенкой для трубопроводов низкого давления, обратных и дренажных трубопроводов. Используется в топливной системе или в картере двигателя внутреннего сгорания в транспортных средствах (грузовики, автобусы, внедорожники), стационарных и морских установках.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 25 °С...+ 80 °С
Внешний слой	Чёрная гладкая резина NBR
Внутренний слой	Чёрная гладкая резина NBR
Усиление	Плотно переплетённые высокопрочные синтетические нити
Длина бухты, м	50

Диаметр		Давление		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
6	13	20	60	0,15		TL006TB
8	15	20	60	0,23		TL008TB
10	17	20	60	0,26		TL010TB
13	22	20	60	0,36		TL013TB
16	25	20	60	0,53		TL016TB
19	29	20	60	0,64		TL019TB
22	32	20	60			TL022TB
25	35	20	60			TL025TB

