




ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ШАРОВИНТОВЫХ ПАР

Внутренний диаметр 15 – 60 мм

Двухрядная комбинация



DF



DT

Габаритные размеры (мм)					Размеры (мм)				Предельные скорости ⁽¹⁾ (обор/мин)		Обозначения подшипников	Масса (кг) Прибл.
<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i> мин	<i>r</i> ₁ мин	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	Смазка	Масло		
15	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000	15 TAC 47B 17 TAC 47B 20 TAC 47B 25 TAC 62B	0.144
17	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000		0.144
20	47	15	1	0.6	27.2	34	34	39.6	6 000	8 000		0.135
25	62	15	1	0.6	37	45	45	50.7	4 500	6 000		0.252
30	62	15	1	0.6	39.5	47	47	53.2	4 300	5 600	30 TAC 62B 35 TAC 72B	0.224
35	72	15	1	0.6	47	55	55	60.7	3 600	5 000		0.31
40	72	15	1	0.6	49	57	57	62.7	3 600	4 800	40 TAC 72B 40 TAC 90B	0.275
	90	20	1	0.6	57	68	68	77.2	3 000	4 000		0.674
45	75	15	1	0.6	54	62	62	67.7	3 200	4 300	45 TAC 75B 45 TAC 100B 50 TAC 100B	0.27
	100	20	1	0.6	64	75	75	84.2	2 600	3 600		0.842
50	100	20	1	0.6	67.5	79	79	87.7	2 600	3 400		0.778
55	100	20	1	0.6	67.5	79	79	87.7	2 600	3 400	55 TAC 100B 55 TAC 120B 60 TAC 120B	0.714
	120	20	1	0.6	82	93	93	102.2	2 200	3 000		1.23
60	120	20	1	0.6	82	93	93	102.2	2 200	3 000		1.16

Комментарий ⁽¹⁾ Эти величины применимы только при стандартной предварительной нагрузке C10.